

Ultracoat Solvent Base

**Oldószeres, alkohol
bázisú, gyorsan száradó
alapozó faanyagú
padlóburkolatokhoz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas tömör, előre csiszolt és fából készült padlóburkolatok előkészítésére, amelyek felújításra szorulnak.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Solvent Base** egy oldószeres, alkohol bázisú, gyorsan száradó alapozó bevonat faanyagú padlókhöz.

Az **Ultracoat** vizes bázisú lakkokkal együtt használható, alkalmas csiszolt és kezeletlen faanyagú padlókhöz, beleértve az egzotikus fafajtákat is.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Javasoljuk, hogy a magas olaj vagy gyantatartalmú fafajtákon végezzen előzetes tesztet a bedolgozás előtt.
- Nem alkalmas kültéri felhasználásra.
- Csak tiszta edényeket és szerszámokat használjon.
- Ne tegye vissza a megmaradt terméket az eredeti csomagolásba.
- A terméket +18°C/+25 °C hőmérsékletek között tárolja, szállítsa és dolgozza be.

A termék előkészítése

A termék felhasználásra kész.

Felhasználás előtt a csomagolást rázza fel jól.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Csiszolja meg a padlót közepes vagy durva

csiszolópapírral és távolítsa el a port ipari porszívóval. Töltse ki a repedéseket és egyenetlenségeket **Ultracoat Filler S1**-gyel a vonatkozó termékismertetőben levő utasítások szerint.

Távolítsa el a port csiszolás után és hordjon fel egy egyenletes, homogén (80-100 g/m²) **Ultracoat Solvent Base** réteget hengerrel (**Ultracoat Roller T5** vagy **Ultracoat Roller T10**) a teljes padlófelületre. Kb. 15-20 perc elteltével javasoljuk a felület megcsiszolását **Ultracoat Pad**-del (zöld) vagy a rétegrendet folytassa az **Ultracoat** bevonat első rétegének felhordásával. A befejező műveletet végezze el a vonatkozó Termékismertetőben levő utasítások szerint.

A szerszámok tisztítása

Lakkbenzin vagy ezzel egyenértékű oldószer.

TÁROLÁS

2 évig bontatlan csomagolásban +20°C-on.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az **Ultracoat Solvent Base** nagymértékben gyúlékony. Javasolt nyílt lángtól és szikráktól távol tárolni, ne dohányozzon, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést és jól szellőző helyiségben dolgozzon. Irritálja a szemet és szédülést és álmoságot okozhat. Használata közben viseljen védőkesztyűt, hogy megelőzze a bőr kiszáradását és kirepedezését, viseljen védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Használjon védőeszközt a légutak védelmére.

Ultracoat Solvent Base



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	átlátszó
Anyagszükséglet:	10 m ² / 1 liter
Bedolgozás előtt:	keverje fel jól használat előtt, ne hordja fel szórással
Aljzat mérséklete:	minimum +15°C
Hígítás:	felhasználásra kész
Száradási idő:	érintésre száraz kb. 15 perc múlva +20°C-on és 50% R.H.
Állag:	folyadék
Csiszolás:	15-20 perc
Lakkozás csiszolás nélkül:	15-20 perc

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A jelen termékismertetőben megadott műszaki adatok és felhasználási javaslatok a legjobb tudásunknak és tapasztalatunknak felelnek meg, azonban kizárólag ajánlásoknak tekinthetők, és azokat alapos, hosszú távú gyakorlati alkalmazásokkal kell igazolni. A termék alkalmazása előtt ezért a felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy a termék megfelel-e az előírt célra. A termék alkalmazásával kapcsolatos következményekért kizárólag a felhasználó felelős.

A termék műszaki adatlapjának legújabb verziója a www.mapei.com weboldalon rendelkezésre áll.

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan.

A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK