TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: CPR–IT2/0071

1. *A termék egyedi azonosítója kódja:* **ADESITAL GRESRAGASZTÓ**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összangban:* **Beltéri és kültéri falak és padlók falak burkolásához**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelőn* **ADESITAL S.p.A. Via XX Settembre 12/14, 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) -Italy www.adesital.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **3. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **A TUM München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25110004/AG.**
8. *Olyan építési termékre vonatkozóz gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:* **N.A**
9. *A nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	**E**	**EN 12004:2007 + A1: 2012**
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)	**≥ 1,00 N/mm²**	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	**≥ 1,00 N/mm²**	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	**≥ 1,00 N/mm²**	
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	**≥ 1,00 N/mm²**	
Veszélyes összetevők	**lásd biztonsági adatlapot**	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Marco Corradi –Managing Director**



.....

Ubersetto di Fiorano (MO), 19/01/2015

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

CE 1211	**Adesital S.p.A.** Via XX Settembre 12/14– 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) (Italy) www.adesital.it

15
CPR-IT2/0071
EN 12004:2007+A1:2012
ADESITAL GRESRAGASZTÓ
Cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz
beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához

Tűzvédelmi osztályozás	E
Tapadószilárdság:	
Kezdeti húzási tapadó szilárdság	≥ 1,0 N/mm^2
Tartósság:	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm^2
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,0 N/mm^2
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot