TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0077

1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX EXTRA S1**

2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**

3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**

4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**

5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **Centro Ceramico, Bologna, Via Martelli, 26 – 40138 Bologna, kijelölt laboratórium, N.1477, végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

Institut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa1, 00-611, Warszawa, Polska N. 1488 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. 1220.1/12/R44NP és No. 1220.5/12/R44NP

6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	**A2-s1-d0, $A2_{fl}$-s1**
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	**≥ 1,00 N/mm²**
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	**≥ 1,00 N/mm²**
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	**≥ 1,00 N/mm²**
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	**≥ 1,00 N/mm²**
Veszélyes anyagok:	**lásd biztonsági adatlapot**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – M*inőségirányítási vezető***

Budaörs, 2016.05.02. **……**

0 vált.megjegyzés:	*Első kibocsátás*

KERAFLEX EXTRA S1
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0077

CE *1477* *1488*	**2040. Budaörs, Sport u. 2.** **www.mapei.hu**
16 **CPR-HU1/0077** **EN 12004** **KERAFLEX EXTRA S1** *Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1*	
Tűzvédelmi osztály:	*A2-s1-d0, A2fl-s1*
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	*≥ 1,00 N/mm²*
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	*≥ 1,00 N/mm²*
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	*≥ 1,00 N/mm²*
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	*≥ 1,00 N/mm²*
Veszélyes anyagok:	*lásd biztonsági adatlapot*

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*