

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0079

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX MAXI S1, FEHÉR**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u 2.**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: N. 25080246/Gi és N. 25070387/Gi.**

Az MPA Dresden GmbH, N. 0767 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. 008-B-2749/22 és No. 2008-B-2749/26.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2_{fl}-s1
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2016.05.09.

0 vált.megjegyzés: **Első kibocsátás**

KERAFLEX MAXI S1, FEHÉR
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0079



 1211 0767	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu												
16 CPR-HU1/0079 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1, FEHÉR <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1</i>													
<table><tr><td>Tűzvédelmi osztály:</td><td>A2-s1-d0, A2fl-s1</td></tr><tr><td>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</td><td>≥ 1,00 N/mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok:</td><td>lásd biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2fl-s1	Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm ²	Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm ²	Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1-d0, A2fl-s1												
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm ²												
Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot												

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba