

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0154

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFIBRE CN 54**

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

POLIPROPILÉN SZÁLAk (II. osztály)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

szerkezeti használathoz betonban, habarcsban és tömítésben

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**

6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **1-es rendszer**

7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító szám:

A Tecno Piemonte S.p.A, No. 1372, kijelölt intézet által, 1-es rendszer alapján végzett

- **termék típus meghatározása termék vizsgálat alapján (mintavétellel együtt)**
- **gyártási terv és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felülvizsgálat és értékelés.**

Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1372-CPD-1331.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**


9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzószilárdság: Rugalmassági modulus: Konzisztencia 5 kg/m³ száltartalomnál: Húzószilárdság hatás betonra:	500 N/mm² 5 kN/mm² 17 mp Vebè idő 5 kg/m³ tartalomnál, 1,5 N/mm² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm² CMOD=3,5 mm-nél	EN 14889-2:2006

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Enrico Dal Negro – UTT Termék igazgató**

Milánó, 2013. július 1.


Enrico Dal Negro

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN EN 14889-2:2006 szerint



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

11

CPR-IT1/0154

EN 14889-2:2006

MAPEFIBRE CN 54

*Polipropilén szálak (II. osztály)
szerkezeti használathoz betonban, habarcsban és tömítésben*

Húzószilárdság:	500 N/mm ²
Rugalmassági modulus:	5 kN/mm ²
Konzisztencia 5 kg/m ³ száltartalomnál:	17 mp Vebè idő
Veszélyes anyagok:	teljesíti az 5.4-et
Húzószilárdság hatás betonra:	5 kg/m ³ tartalomnál, 1,5 N/mm ² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm ² CMOD=3,5 mm-nél