TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0405

1. A termék egyedi azonosító kódja: MAPEFIX EP 385

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

KÉT**KOMPONENSŰ, VEGYI RÖGZÍTÉSŰ INJEKTÁLÓ RÖGZÍTŐ RENDSZER**
ETA 11/0451

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

Általános típus	Ragasztott horgony M8-tól M30-ig menetes szárak vagy betonacélok Ø8–tól Ø32–**ig betonba történő rögzítéséhez.**
Felhasználás	Nem repedezett és repedezett beton C20/25-**től** C50/60-ig EN 206:2000-12 szerint
Terhelés	Statikus, kvázi-statikus, szeizmikus C1
Anyag	Horganyzott vagy tüzi horganyzott acél: száraz belső feltételek M8-tól M30-ig Rozsdamentes acél (A4) - 1.4401, 1.4404, 1.4571: belső és külső használatra különös agresszív hatás nélküli feltételek M8-tól M30-ig Magas korrózió-állóságú acél (HCR) - 1.4529, 1.4565: belső és külső használatra különös agresszív hatású feltételek M8-tól M30-ig Betonvas B osztály és C osztály, EN 1992-1-1, C melléklet szerint Ø8-tól Ø32-ig
Használati kategória	• Alkalmazás száraz, nedves betonban vagy elárasztott lyukban • Fej feletti alkalmazás • Alkalmazás nem repedezett betonban: M8-tól M30-ig, betonacél Ø8-tól Ø32-ig • Alkalmazás repedezett betonban és szeizmikus területen C1: M12-tól M30-ig, betonacél Ø12-tól Ø32-ig
Hőmérsékleti tartomány	-40°C -tól +40°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +40°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +24°C) -40°C-tól +60°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +60°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +43°C) -40°C-tól +72°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +72°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +43°C)

4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően*:

MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Olaszo.) www.mapei.it

5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak*:

Nincs

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0405

6. *Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek*: 1-es rendszer

7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve:* Nem alkalmazható

8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki*:

   A TAB DIBt, (Deutsches Institut für Bautechnik) által kibocsátott ETA 11/0451 számú **Európai Műszaki** Engedély, amely az ETAG 001, 1+5 részén alapul.

   A Technische Universitat Darmstadt-Institut fur Massivbau, N. 0756, kijelölt intézet által elvégzett

   - Termék típus meghatározása típus tesztelés alapján (mintavétellel együtt);
   - Gyártóüzem és **az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata** és folyamatos felügyelet, értékelés és a **folyamatos gyártásellenőrzés értékelése**

   1-es rendszer alapján, a kibocsátott teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 0756-CPD-0430.

9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény*:

Alapvető tulajdonságok	Tervezési módszer	Teljesítmény	Harmonizált **műszaki előírás**
jellemző feszültséggel szembeni ellenállás	TR 029	ETA 11/0451, Annex 9, 10, 12, 13	ETAG 001 1 + 5 rész
	CEN/TS 1992-4	ETA 11/0451, Annex 15, 16, 18, 19	
jellemző nyírási ellenállás	TR 029	ETA 11/0451, Annex 11, 14	
	CEN/TS 1992-4	ETA 11/0451, Annex 17, 18	
jellemző szeizmikus ellenállás	TR 045	ETA 11/0451, Annex 23, 24	
alkalmazási paraméter	TR 029	ETA 11/0451, Annex 5	
	CEN/TS 1992-4	ETA 11/0451, Annex 5	
elmozdulás a használható határállapot esetén	TR 029	ETA 11/0451, Annex 21, 22	
	CEN/TS 1992-4	ETA 11/0451, Annex 21, 22	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető** (név és beosztás)

Milánó, 2013. 11.12.

……
Paolo Murelli