TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0192

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **MAPEGROUT COLABILE TI 20**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS – (R4-CC)**
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:* **Szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **2+. rendszer, tűzvédelmi osztályozásra: 4.**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványok száma: 1305-CPD-0616.**
8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság:	**R4 osztály**	**EN 1504-3:2005**
Klorid-ion tartalom:	**≤ 0,05%**	
Tapadószilárdság :	**≥ 2,0 MPa**	
Karbonátosodási ellenállás:	**Megfelelő**	
Rugalmassági modulusz:	**≥ 20 GPa**	
Hőkompatibilitás:		
- **fagyasztás-olvasztás :**	**≥ 2,0 MPa**	
- **záporciklusok hatása:**	**≥ 2,0 MPa**	
- **száradási ciklus:**	**≥ 2,0 MPa**	
Kapilláris vízfelvétel:	**≤ 0,5 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$**	
Veszélyes anyagok:	**Lásd biztonsági adatlapot**	
Tűzvédelmi osztályozás :	**A1**	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1. .....

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

CE 1305	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

08

CPR-IT1/0192

EN 1504-3:2005

MAPEGROUT COLABILE TI 20

Hidraulikus kötőanyagú habarcs (CC), szerkezeti javításokhoz

Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság :	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő
Rugalmassági modulusz:	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás:	
- fagyasztás-olvasztás :	≥ 2,0 MPa
- záporciklusok hatása:	≥ 2,0 MPa
- száradási ciklus:	≥ 2,0 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$
Veszélyes anyagok:	Lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztályozás :	A1