

Teljesítménynyilatkozat sz. CPR–HU1/0033

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **PLANITOP 400**
2. Felhasználás célja:
HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – CC). SZERKEZETI BETON JAVÍTÁSÁHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBE.
3. Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
4. AVCP rendszerek: **2+-os rendszer**
5. Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-130-(C-2/2011).**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság: Klorid-ion tartalom: Tapadószilárdság : Karbonátosodási ellenállás: Rugalmassági modulusz: Hőkompatibilitás: - Fagyás-olvadás: - Esőztetés: - Száraz ciklusok: Kapilláris vízfelvétel: Veszélyes anyagok: Tűzvédelmi osztályozás:	R3 osztály ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa Megfelelő ≥ 15 GPa ≥ 1,5 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 1,5 MPa ≤ 0,5 kg•m⁻²•h^{-0,5} lásd biztonsági adatlap A1

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Aláíró személy: **Szautner Csaba, kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2019.04.02.



Szautner Csaba

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

 1415	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu																								
09 CPR-HU1/0033 EN 1504-3:2005 PLANITOP 400 <i>CC habarcs (hidraulikus cement bázisú) szerkezeti beton javításához</i> <table><tr><td>Nyomószilárdság:</td><td>R3 osztály</td></tr><tr><td>Klorid-ion tartalom:</td><td>≤ 0,05%</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság :</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>Karbonátosodási ellenállás:</td><td>Megfelelő</td></tr><tr><td>Rugalmassági modulusz:</td><td>≥ 15 GPa</td></tr><tr><td>Hőkompatibilitás:</td><td></td></tr><tr><td>- Fagyás-olvadás:</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>- Esőztetés:</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>- Száraz ciklusok:</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>Kapilláris vízfelvétel:</td><td>≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{0,5}</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok:</td><td>lásd B.A.</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás:</td><td>A1</td></tr></table>		Nyomószilárdság:	R3 osztály	Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%	Tapadószilárdság :	≥ 1,5 MPa	Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő	Rugalmassági modulusz:	≥ 15 GPa	Hőkompatibilitás:		- Fagyás-olvadás:	≥ 1,5 MPa	- Esőztetés:	≥ 1,5 MPa	- Száraz ciklusok:	≥ 1,5 MPa	Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{0,5}	Veszélyes anyagok:	lásd B.A.	Tűzvédelmi osztályozás:	A1
Nyomószilárdság:	R3 osztály																								
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%																								
Tapadószilárdság :	≥ 1,5 MPa																								
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő																								
Rugalmassági modulusz:	≥ 15 GPa																								
Hőkompatibilitás:																									
- Fagyás-olvadás:	≥ 1,5 MPa																								
- Esőztetés:	≥ 1,5 MPa																								
- Száraz ciklusok:	≥ 1,5 MPa																								
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{0,5}																								
Veszélyes anyagok:	lásd B.A.																								
Tűzvédelmi osztályozás:	A1																								