# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0064

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **PLANITOP FAST 330**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési terméj azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   **A termék csomagolásán található.**
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:*

   **Tervezett, normál beltéri/kültéri vakolóhabarcs (GP), kültéri/beltéri alkalmazáshoz falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához.**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **4. rendszer, 3-as rendszer tűzvédelmi ostályozáshoz**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*:

   **A CSI S.p.A, No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Kibocsátott jegyzőkönyv száma: N. 0018/DC/REA/10_1.**
8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki::* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|---|---|---|
| **Tűzvédelmi osztályozás:** | **E** | **EN 998-1:2010** |
| **Kapilláris vízfelvétel:** | **W 2** | |
| **Páradiffúziós tényező:** | **μ ≤ 80** | |
| **Tapadószilárdság:** | **≥ 1,5 N/mm² – FP:B** | |
| **Hővezetési tényező:** | **0,67 W/mK (tábl. érték; P=50%)** | |
| **Tartósság:** | **NPD** | |
| **Veszélyes anyagok:** | **lásd Bizt.adatlapot** | |

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    *A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:* **Kopacz Tamás termelési vezető**

*Sóskút, 2013. július 1.*

.....

*Kopacz Tamás*

# CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN EN 998-1:2010 szerint

| | |
|---|---|
| CE<br>0497 | MAPEI<br>**2040. Budaörs, Sport u. 2.**<br>**www.mapei.hu** |

**11**

**CPR-HU1/0064**

**EN 998-1:2010**

**PLANITOP FAST 330**

Tervezett, normál beltéri/kültéri vakolóhabarcs (GP), mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához

| | |
|---|---|
| Tűzvédelmi osztályozás: | E |
| Kapilláris vízfelvétel : | W 2 |
| Páradiffúziós tényező (): | $\mu \leq 80$ |
| Tapadási szilárdság: | $\geq 1{,}5$ N/mm$^2$ – FP:B |
| Hővezetési tényező ($\lambda_{10,dry}$): | 0,67 W/mK (tábl. érték; P=50%) |
| Tartósság: | NPD |
| Veszélyes anyagok | lásd bizt. adatlapot |