

Keramet

Savbázisú tisztítószer kerámia burkolólapokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Keramet** kül- és beltéri cement, mész, sókivirágzás nyomokkal és piszokkal, olajjal szennyezett felületek (homlokzat is) tisztítása.

Jellemző alkalmazások

- Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és mozaik burkolólapok felületéről falon és padlón.
- Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak eltávolítása a felületekről.
- Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a kerámiafelületekről vagy fugákról burkolólapoknál, betonszerkezeteknél és vakolatoknál.
- Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása csempéről, mosdóról, kádról, eloxált alumíniumról, rozsdamentes acélról, krómozott armatúrákról.
- Rozsdafoltok eltávolítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Keramet** két formában rendelhető:

- **por koncentrátum** alakban, makacs szennyeződésekre;
- 15%-os vizes oldatú **folyékony** alakban, hagyományos esetben, könnyű tisztításra.

A **Keramet** tisztító hatása szerves savakon alapul, amelynek előnye, hogy éppoly hatásos, mint a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklor sav, kénsav, stb.), de ezekkel szemben nem fejleszt mérgező gőzöket.

Helyesen alkalmazva a **Keramet** nem károsítja a kerámia burkolólapok közti színes fugákat sem, hanem eltávolítja a kikeményedés után esetleg visszamaradt szennyeződések.

JAVASLATOK

- Soha ne használja a **Keramet**-et márványon, vagy mésztartalmú kőn, agglomerátokon.
- Ne használja a **Keramet**-et savérzékeny mázascsempék felületén.
- A **Keramet**-et mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, és kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelendő felület saválló.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A **Keramet** használata előtt óvjon minden tárgyat, amely a savráfröccsenéstől károsodik.

Ezen kívül, az erősen nedvszívó felületeket (cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat, stb.) vízzel jól elő kell nedvesíteni a **Keramet** használata előtt.

A **folyékony Keramet**-et kefével vagy szivaccsal dolgozza fel a sávokban. Kb. 5 percig hagyja állni, majd kefével vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű Scotch Brite®) távolítsa el a megmaradt lerakódásokat, amíg a látható nyomok eltűnnek. A különösen makacs szennyeződések esetén az eljárást meg kell ismételni. Távolítsa el a folyadékot a padlóról szivaccsal vagy gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd elegendő

mennyiségű vízzel többször le kell tisztítani mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell itatni a folyadékot.

A **por koncentrátum Keranet** használata során ugyanazokat az eljárásokat kell folytatni, mint a **folyékony Keranet** esetén, kivéve, hogy a **Keranet**-et a jól előnedvesített aljzatra kell feldolgozni.

KISZERELÉS

Keranet por koncentrátum:

5 kg-os műanyag vödrökben – 1 kg-os kartonban

Keranet folyadék:

25 kg-os műanyag vödrökben – 10 kg-os műanyag vödrökben – 5 kg-os műanyag vödrökben – 1 kg-os műanyag flakonban 12x1 kg-os csomagban – 0,75 kg-os szóróflakonban 12x0,75 kg-os csomagban.

TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Keranet** érintkezés esetén irritálja a szemet és a bőrt. Viseljen védőkesztyűt és szem/arc védőt. Amennyiben az anyagból a testre kerülne, azonnal alaposan mossa le bő vízzel.

Amennyiben lenyeli, és súlyosabb esetekben forduljon orvoshoz. Gyermekektől távol, zárt kiszerezésben tartandó.

A **Keranet Por** veszélyes a vízi élővilágra, ezért ne hagyja a környezetbe jutni.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

| MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) | | |
|---|--|------------------|
| TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK | | |
| | Por koncentrátum | Folyékony |
| Állag: | por | folyadék |
| Szín: | fehér | átlátszó |
| Látszólagos sűrűség (g/cm³): | 1,22 | – |
| Sűrűség (g/cm³): | – | 1,09 |
| pH értéke: | – | 1,1 |
| Aktív hatóanyag tartalom (%): | 100 | 15 |
| Eltartható: | 24 hónapig eredeti, zárt csomagolásban | |
| EEC 88/379 szerinti veszélyességi besorolás: | irritáló irritáló Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon található információkat. | |
| Vámbesorolás: | 2811 19 00 | |
| ALKALMAZÁSI ADATOK | | |
| Megengedett hőmérséklettartomány: | bedolgozási | 0°C-tól +40°C-ig |
| Tisztítás előtti várakozási idő: | | 5 perc |

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI (Minősbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)

[*emlékmák*]

MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

[*emlékmák*]

MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

KÉPEK:

Só kivirágás tisztítása

Folyékony Keranet tisztítása tisztítókefével

Tisztítás Folyékony Keranet-tel

A Folyékony Keranet kiserelése: kartonban, kannában és szóróflakonban

152-5-2006 alapján